

Úloha písanie textu.

Použite základné nastavenie programu, t.j.

štýl písma: Calibri (základný text)

výška písma: 11

ČISTENIE NÁDRŽÍ (PALIVOVEJ A OLEJOVEJ), VÝFUKU A RUKOVÄTÍ

Znečisteniu nádrží a sacích filtrov sa dá vo veľkej miere zabrániť používaním lievika so sitkom. Filter sa vyberie z palivovej nádrže háčikom. Molitanová vložka sa po sňatí zátky vyberie a povytlača v čistom benzíne. Obvodové sitko filtra sa po vyčistení nasadí späť.

Tkanivový filter sa nevyberá, ale celý sa prepláchne v čistom benzíne. Pri motorových pílach Husqvarna je nasávacia hlava v prednej časti olejovej nádrže, za výfukom. Aby sa dala vybrať, musí sa najskôr demontovať výfuk. Potom sa vyskrutkuje pomocou matice, na ktorej je upevnená. Platí zásada, že skôr, ako sa demontuje výfuk, nastaví sa piest do hornej úvrate (uzavrie sa výfukový kanál, aby do valca nepadal karbón). Výfukový kanál sa od usadeného karbónu vyčistí drevenou škrabkou. Na niektorých typoch motorových píl je výfuk rozoberateľný, čo uľahčuje jeho čistenie. Ak sú rukoväte vyhrievané výfukovými plynmi, čistia sa špeciálnym pružným preťahovačom (podľa návodu výrobcu), ktorý sa dodáva s udržiavacím náradím.